



ALICE - VALKAISTU TAMMI

Tammelle omaiset tummat oksankohdat, vaalea pintapuu ja juovakuviot sekä viistetyt reunat tekevät tästä 1-sauvaisesta parketista tyyliiltään talonpoikaisen ja luonnonmukaisen. Erityinen nanokeraamisilla hiukkasilla vahvistettu matta lakka antaa tuotteelle naarmu- ja kulutuskestävyyden; kovasta korkeatiheyksistä kuitulevystä (HDF) välikerros parantaa parketin kolhukestävyyttä ja vähentää rakenteen elävyyttä sisäilman lämpötilan ja kosteuden vaihdella eri vuodenaikoina. Asennus joko uivana (Unifit X lukkopontti) tai liimattuna alustaan.

Asennuskuvio: perinteinen, diagonaalikuvio, suorakuvio, tiilikuvio, tikapuukuvio, laivankansi, ruutukuvio.

Mitat: 12 x 140 x 1200 mm, paketissa 7 lankkua

TUOTE	ALICE	Paksuus (mm)	12	Paloluokka EN13501-1	Dfl s1
Tuotenumero	0701153	Pintakerroksen paksuus (mm)	3	Formaldehydipäästö EN717-1	E1
EAN		Leveys (mm)	140	Lämmönjohtavuus EN12667	0.12 ... 0.18 W / (mK)
Puulaji	tammi	Pituus (mm)	1200	Biologinen kestävyys	Class 1
Kuvio	1 lipiline	Pakkaus / m²	1.176	Lattialämmitys	Sopii
Lajitelma	rustic	Paino kg/m²	9.6	Pakkauksessa	7 lankkua
Pintakäsittely	nanokeraamisilla hiukkasilla vahvistettu matta lakka	Pontti	Unifit X		
Sävy	vaalea	Viisteet	4.sivulla	Asennusmenetelmät	Uiva tai alustaan liimaus
Lajitelman ulkonäkö:	värisävynvaihteluja, juovakuvioita, terveitä oksia, kitattuja oksia (max 1/4 lankun pinta-alasta), kitattuja halkeamia (Ø max 5 mm), pintapuuta (max 1/4 lankun pinta-alasta), wormholes (Ø max 1 mm).				