



## MIRELLE - NATURAALNE TAMM

Üheliipiline, neljast küljest faasitud rustikaalne õlitatud tammeparkett, mille mustrites leiab tammele omaseid säsiikiiri, heledat maltspuitu ning oksakohti. Tänu UV-kõvendatud õliga viimistlemisele on parketi pealispind väga naturaalne, kuid siiski lihtsalt hooldatav. Kõva, suure tihedusega puitkiudplaadist vahekiht suurendab löögile vastupidavust ning annab parema stabiilsuse õhuniiskuse muutuse korral.

Tänu UNIFIT X klipp-ühendusele on seda naturaalselt laudparketti võimalik paigaldada nii ujuvalt kui ka aluspõrandale liimituna.

Saadaval kahes erinevas värvitoonis - naturaalne tamm ja valgendatud tamm.

Mõõdud: 12 x 160 x 1800 mm , pakis 7 lauda

<b>TOODE</b>	MIRELLE	<b>Paksus (mm)</b>	12	<b>Tuleklass EN13501-1</b>	Dfl s1
<b>SKU</b>	0701168	<b>Väärispuidukihi paksus (mm)</b>	3	<b>Formaldehüüdi eraldumine EN717-1</b>	E1
<b>EAN</b>	4820226622437	<b>Laius (mm)</b>	160	<b>Soojusjuhtivus EN12667</b>	0.12 ... 0.18 W / (mK)
<b>Puuliik</b>	tamm	<b>Pikkus (mm)</b>	1800	<b>Bioloogiline ohuklass</b>	klass 1
<b>Parketi tüüp</b>	1-lipiline	<b>Pakis m<sup>2</sup></b>	2,016	<b>Põrandaküte</b>	sobib
<b>Valik</b>	rustik	<b>Kaal kg/m<sup>2</sup></b>	9.6	<b>Pakendis</b>	7 lauda
<b>Viimistlus</b>	uv-kõvendatud õli	<b>Ühendus</b>	Unifit X		
<b>Toon</b>	natural	<b>Faasitud</b>	4 faasi	<b>Paigaldus</b>	ujuvalt või aluspõrandale liimides
<b>Valikukirjeldus</b>	Lubatud on: toonierinevused, säsiikiired, terved oksad, pahteldatud oksad (diameetriga kuni 1/4 lipi laiusest), pahteldatud praod (diameetriga kuni 5 mm), koor, maltspuit (kuni 1/4 lipi pindalast), ürasekiangud (diameetriga kuni 1mm).				