



MIRELLE - VALGENDATUD TAMM

Üheliipiline, neljast küljest faasitud rustikaalne õlitatud tammeparkett, mille mustrites leiab tammele omaseid säskiiri, heledat maltspuitu ning oksakohti. Tänu UV-kõvendatud õliga viimistlemisele on parketi pealispind väga naturaalne, kuid siiski lihtsalt hooldatav. Kõva, suure tihedusega puitkiudplaadist vahekiht suurendab löögile vastupidavust ning annab parema stabiilsuse õhuniiskuse muutuse korral.

Tänu UNIFIT X klikk-ühendusele on seda naturaalselt laudparketti võimalik paigaldada nii ujuvalt kui ka aluspõrandale liimituna.

Saadaval kahes erinevas värvitoonis - naturaalne tamm ja valgendatud tamm.

Mõõdud: 12 x 160 x 1800 mm , pakis 7 lauda

TOODE	MIRELLE	Paksus (mm)	12	Tuleklass EN13501-1	Dfl s1
SKU	0701169	Väärispuidukihi paksus (mm)	3	Formaldehüüdi eraldumine EN717-1	E1
EAN	4820226622406	Laius (mm)	160	Soojusjuhtivus EN12667	0.12 ... 0.18 W / (mK)
Puuliik	tamm	Pikkus (mm)	1800	Bioloogiline ohuklass	klass 1
Parketi tüüp	1-lipiline	Pakis m²	2,016	Põrandaküte	sobib
Valik	rustik	Kaal kg/m²	9.6	Pakendis	7 lauda
Viimistlus	uv-kõvendatud õli	Ühendus	Unifit X		
Toon	hele	Faasitud	4 faasi	Paigaldus	ujuvalt või aluspõrandale liimides
Valikukirjeldus	Lubatud on: toonierinevused, säskiired, terved oksad, pahteldatud oksad (diameetriga kuni 1/4 lipi laiusest), pahteldatud praod (diameetriga kuni 5 mm), koor, maltspuit (kuni 1/4 lipi pindalast), ürasekiangud (diameetriga kuni 1mm).				