



ROBERTA - SAVUNHARMAA TAMMI

Tammelle omaiset tummat oksankohdat, vaalea pintapuu ja juovakuviot tekevät tästä kalanruotoparketista tyyliiltään talonpoikaisen ja luonnonmukaisen. Viisteet neljässä sivussa. Erityinen nanokeraamisilla hiukkasilla vahvistettu matta lakka antaa tuotteelle naarmu- ja kulutuskestävyyden; kovasta korkeatiheyksistä kuitulevystä (HDF) tehty välikerros parantaa parketin kolhukestävyyttä ja vähentää rakenteen elävyyttä sisäilman lämpötilan ja kosteuden vaihdella eri vuodenaikoina. Asennus joko uivana (Unifit X lukkopontti) tai liimattuna alustaan.

Mitat: 12 x 120 x 600 mm, paketissa 4 vasemman ja 4 oikean käden lankkua

TUOTE	ROBERTA	Paksuus (mm)	12	Paloluokka EN13501-1	Dfl s1
Tuotenumero	0708044	Pintakerroksen paksuus (mm)	3	Formaldehydipäästö EN717-1	E1
EAN	4820226622130	Leveys (mm)	120	Lämmönjohtavuus EN12667	0.12 ... 0.18 W / (mK)
Puulaji	tammi	Pituus (mm)	600	Biologinen kestävyys	Class 1
Kuvio	kalanruoto	Pakkaus / m²	0.576	Lattialämmitys	Sopii
Lajitelma	rustic	Paino kg/m²	9.6	Pakkauksessa	4 vasemman ja 4 oikean käden lankkua
Pintakäsittely	nanokeraamisilla hiukkasilla vahvistettu matta lakka	Pontti	Unifit X		
Sävy	savunharmaa	Viisteet	4. sivulla	Asennusmenetelmät	Uiva tai alustaan liimaus
Lajitelman ulkonäkö:	värisävyvaihteluja, juovakuvioita, terveitä oksia, kitattuja oksia (max 1/4 lankun pinta-alasta), kitattuja halkeamia (Ø max 5 mm), pintapuuta (max 1/4 lankun pinta-alasta), wormholes (Ø max 1 mm).				