



## SOPHIE - TUMMANRUSKEA TAMMI

Klassisilla mitoilla tehty kalanruotoparketti, jossa on pieniä oksia, eloisaa vaaleaa pintapuuta sekä tammelle ominaisia juovakuvioita. Viisteet neljässä sivussa. Ainutlaatuinen nanokeraamisilla hiukkasilla vahvistettu matta lakka antaa tuotteelle naarmu- ja kulutuskestävyyden; kovasta korkeatiheyksistä kuitulevystä (HDF) tehty välikerros parantaa parketin kolhukestävyyttä ja vähentää rakenteen elävyttä sisäilman lämpötilan ja kosteuden vaihdella eri vuodenaikoina. Asennus joko uivana (Unifit X lukkopontti) tai liimattuna alustaan.

Mitat: 12 x 120 x 600 mm, paketissa 4 vasemman ja 4 oikean käden lankkua

<b>TUOTE</b>	SOPHIE	<b>Paksuus (mm)</b>	12	<b>Paloluokka EN13501-1</b>	Dfl s1
<b>Tuotenumero</b>	0708032	<b>Pintakerroksen paksuus (mm)</b>	3	<b>Formaldehydipäästö EN717-1</b>	E1
<b>EAN</b>	4820226621829	<b>Leveys (mm)</b>	120	<b>Lämmönjohtavuus EN12667</b>	0.12 ... 0.18 W / (mK)
<b>Puulaji</b>	tammi	<b>Pituus (mm)</b>	600	<b>Biologinen kestävyys</b>	Class1
<b>Kuvio</b>	kalanruoto	<b>Pakkaus /m<sup>2</sup></b>	0.576	<b>Lattialämmitys</b>	Sopii
<b>Lajitelma</b>	natur	<b>Paino kg/m<sup>2</sup></b>	9.6	<b>Pakkauksessa</b>	4 vasemman ja 4 oikean käden lankkua
<b>Pintakäsittely</b>	nanokeraamisilla hiukkasilla vahvistettu matta lakka	<b>Pontti</b>	Unifit X (5g)		
<b>Sävy</b>	tumma	<b>Viisteet</b>	4 faasi	<b>Asennusmenetelmät</b>	Uiva tai alustaan liimaus
<b>Lajitelman ulkonäkö:</b>	värisävyvaihteluja, juovakuvioita, terveitä oksia (Ø max 35 mm), kitattuja oksia (Ø max 20 mm), kitattuja halkeamia (Ø max 0,5 mm), pintapuuta (max 1/3 lankun pinta-alasta), wormholes (Ø max 1 mm).				