



## ALICE - БЕЛЕНый ДУБ

Темные ветви дуба, и светлые срезы заболони придают однополосному паркету деревенский характер. Специальный матовый лак с нанокерамическими частицами придает изделию устойчивость к царапинам и истиранию, а твердый межслой из фибрового картона высокой плотности повышает ударопрочность и устойчивость к изменениям влажности.

Благодаря щелчковому соединению UNIFIT X 5G паркет «классическая ёлочка» можно укладывать как плавающим способом, так же можно приклеивать к полу.

Доступен в четырех различных цветах - натуральный дуб, беленый дуб, темно-коричневый и дымчато-серый.

Размеры: 12 x 140 x 1200 мм , в упаковке 7 досок

<b>ПРОДУКТ</b>	ALICE	<b>Толщина (мм)</b>	12	<b>Огнестойкость EN13501-1</b>	Dfl s1
<b>Артикул</b>	0701153	<b>Толщина слоя благородной древесины (мм)</b>	3	<b>Формальдегидная эмиссия EN717-1</b>	E1
<b>Код EAN</b>		<b>Ширина (мм)</b>	140	<b>Теплопроводность EN12667</b>	0.12 ... 0.18 Вт / (мК)
<b>Древесина верхнего слоя</b>	дуб	<b>Длина (мм)</b>	1200	<b>Биологическая устойчивость</b>	класс 1
<b>Дизайн</b>	1 полосный	<b>В упаковке м<sup>2</sup></b>	1.176	<b>Подогрев пола</b>	подходит
<b>Сортировка</b>	rustic	<b>Вес кг/м<sup>2</sup></b>	9.6	<b>В упаковке</b>	7 досок
<b>Покрытие</b>	матовый лак, усиленный нанокерамикой	<b>Замковая система</b>	Unifit X		
<b>Тон</b>	светлый	<b>Скошенность</b>	4 фазы	<b>Метод укладки</b>	плавающий или приклеивающийся к полу
<b>Описание выбора</b>	Допускаются: цветовые различия, лучи, целые сучки, оштукатуренные сучки (до 1/4 ширины полосы), оштукатуренные трещины (до 5 мм в диаметре), кора, солодовая древесина (до 1 / 4 участка полосы), канавки (диаметром до 1 мм).				