



## SOPHIE - БЕЛЕНый ДУБ

Паркет «классическая ёлочка» классических размеров с небольшими сучками и более яркими срезами заболони .  
Специальный матовый лак с нанокерамическими частицами придает изделию устойчивость к царапинам и истиранию.  
Твердая прослойка из фибрового картона высокой плотности повышает ударопрочность и устойчивость к перепадам влажности.

Благодаря щелчковому соединению UNIFIT X 5G паркет «классическая ёлочка» можно укладывать как плавающим способом, так же можно приклеивать к полу.

Доступен в четырех цветах - натуральный дуб, беленый дуб, темно-коричневый и дымчато-серый.

Размеры: 12 x 120 x 600 мм , упаковка из 4 левых и 4 правых досок

|                                |   |  |               |  |                                      |
|--------------------------------|---|--|---------------|--|--------------------------------------|
| <b>ПРОДУКТ</b>                 | SOPHIE  | <b>Толщина (мм)</b>                            | 12            | <b>Огнестойкость EN13501-1</b>         | Dfl s1                               |
| <b>Артикул</b>                 | 0708031   | <b>Толщина слоя благородной древесины (мм)</b> | 3             | <b>Формальдегидная эмиссия EN717-1</b> | E1                                   |
| <b>Код EAN</b>                 | 4820226620037   | <b>Ширина (мм)</b>                             | 120           | <b>Теплопроводность EN12667</b>        | 0.12 ... 0.18 Вт / (мК)              |
| <b>Древесина верхнего слоя</b> | дуб   | <b>Длина (мм)</b>                              | 600           | <b>Биологическая устойчивость</b>      | класс 1                              |
| <b>Дизайн</b>                  | классическая ёлочка   | <b>В упаковке м<sup>2</sup></b>                | 0.576         | <b>Подогрев пола</b>                   | подходит                             |
| <b>Сортировка</b>              | natur   | <b>Вес кг/м<sup>2</sup></b>                    | 9.6           | <b>В упаковке</b>                      | 4 левых и 4 правых доски             |
| <b>Покрытие</b>                | матовый лак, усиленный нанокерамикой  | <b>Замковая система</b>                        | Unifit X (5g) |  |                                      |
| <b>Тон</b>                     | светлый   | <b>Скошенность</b>                             | 4 фазы        | <b>Метод укладки</b>                   | плавающий или приклеивающийся к полу |
| <b>Описание выбора</b>         | Допускаются: цветовые различия, лучи, целые сучки (диаметром до 35 мм), оштукатуренные сучки (до 20 мм в диаметре), оштукатуренные трещины (диаметром до 0,5 мм), солодовая древесина (до / 3 ширины флага), пазовые отверстия (диаметром до 1 мм). |  |               |  |                                      |