



ALICE - TUMEPRUUN

Tammepuidule iseloomulikud tumedad oksakohad, heledad maltspuidu viilud ning säskiired annavad 1-lipilisele parketile rustikaalse iseloomu. Eriline, nano-keramiiliste osakestega matt lakk annab tootele kriimustus - ja ja kulumiskindluse ning kõva, suure tihedusega puitkiudplaadist vahekiht tõstab löögile vastupidavust ning stabiilsust õhuniiskuse muutustele.

Tänu UNIFIT X 5G klikühendusele on kalasabaparketti võimalik paigaldada nii ujuvalt kui ka aluspõrandale liimituna.

Saadaval neljas erinevas värvitoonis - naturaalne tamm, valgendatud tamm, tumepruun ja suitsuhall

Möödud: 12 x 140 x 1200 mm , pakis 7 lauda

| | | | | | |
|------------------------|---|------------------------------------|----------|---|------------------------------------|
| TOODE | ALICE | Paksus (mm) | 12 | Tuleklass EN13501-1 | Dfl s1 |
| SKU | 0701154 | Väärispuidukihi paksus (mm) | 3 | Formaldehüüdi eraldumine EN717-1 | E1 |
| EAN | 4820226620167 | Laius (mm) | 140 | Soojusjuhtivus EN12667 | 0.12 ... 0.18 W / (mK) |
| Puuliik | tamm | Pikkus (mm) | 1200 | Bioloogiline ohuklass | klass 1 |
| Parketi tüüp | 1 lipiline | Pakis m² | 1.176 | Põrandaküte | sobib |
| Valik | rustic | Kaal kg/m² | 9.6 | Pakendis | 7 lauda |
| Viimistlus | nano-keramiiliselt tugevdatud matt lakk | Ühendus | Unifit X | | |
| Toon | tume | Faasitud | 4 faasi | Paigaldus | ujuvalt või aluspõrandale liimides |
| Valikukirjeldus | Lubatud on: toonierinevused, säskiired, terved oksad, pahteldatud oksad (diameetriga kuni 1/4 lipi laiusest), pahteldatud praod (diameetriga kuni 5 mm), koor, maltspuit (kuni 1/4 lipi pindalast), üraskegud (diameetriga kuni 1mm). | | | | |