



ALICE - VALGENDATUD TAMM

Tammepuidule iseloomulikud tumedad oksakohad, heledad maltspuidu viilud ning säskiired annavad 1-lipilisele parketile rustikaalse iseloomu. Eriline, nano-keramiiliste osakestega matt lakk annab tootele kriimustus - ja ja kulumiskindluse ning kõva, suure tihedusega puitkiudplaadist vahekiht tõstab löögile vastupidavust ning stabiilsust õhuniiskuse muutustele.

Tänu UNIFIT X 5G klikühendusele on kalasabaparketti võimalik paigaldada nii ujuvalt kui ka aluspõrandale liimituna.

Saadaval neljas erinevas värvitoonis - naturaalne tamm, valgendatud tamm, tumepruun ja suitsuhall

Möödud: 12 x 140 x 1200 mm , pakis 7 lauda

TOODE	ALICE	Paksus (mm)	12	Tuleklass EN13501-1	Dfl s1
SKU	0701153	Väärispuidukihi paksus (mm)	3	Formaldehüüdi eraldumine EN717-1	E1
EAN		Laius (mm)	140	Soojusjuhtivus EN12667	0.12 ... 0.18 W / (mK)
Puuliik	tamm	Pikkus (mm)	1200	Bioloogiline ohuklass	klass 1
Parketi tüüp	1 lipiline	Pakis m²	1.176	Põrandaküte	sobib
Valik	rustic	Kaal kg/m²	9.6	Pakendis	7 lauda
Viimistlus	nano-keramiiliselt tugevdatud matt lakk	Ühendus	Unifit X		
Toon	hele	Faasitud	4 faasi	Paigaldus	ujuvalt või aluspõrandale liimides
Valikukirjeldus	Lubatud on: toonierinevused, säskiired, terved oksad, pahteldatud oksad (diameetriga kuni 1/4 lipi laiusest), pahteldatud praod (diameetriga kuni 5 mm), koor, maltspuit (kuni 1/4 lipi pindalast), ürasekiidid (diameetriga kuni 1mm).				