



## BELLA - VALGENDATUD TAMM

Kaunis ning peaaegu oksavaba suuremõduline kalasabaparkett loob ruumi avarust ja luksust. Tänu UV-kõvendatud õliga viimistlemisele on parketi pealispind väga naturaalne, kuid siiski lihtsalt hooldatav. Kõva, suure tihedusega puitkiudplaadist vahekiht suurendab löögile vastupidavust ning stabiilsust õhuniiskuse muutustele.

Tänu UNIFIT X lukuühendusele on seda kalasabaparketti võimalik paigaldada nii ujuvalt kui ka aluspõrandale liimituna.

Saadaval erinevates värvitoonides - naturaalne tamm ja valgendatud tamm.

Mõõdud: 12 x 140 x 800 mm , pakis 4 vasaku ja 4 parema käe lauda

<b>TOODE</b>	BELLA	<b>Paksus (mm)</b>	12	<b>Tuleklass EN13501-1</b>	Dfl s1
<b>SKU</b>	0708056	<b>Väärispuidukihi paksus (mm)</b>	3	<b>Formaldehüüdi eraldumine EN717-1</b>	E1
<b>EAN</b>	4820226622420	<b>Laius (mm)</b>	140	<b>Soojusjuhtivus EN12667</b>	0.12 ... 0.18 W / (mK)
<b>Puuliik</b>	tamm	<b>Pikkus (mm)</b>	800	<b>Bioloogiline ohuklass</b>	klass 1
<b>Parketi tüüp</b>	kalasaba	<b>Pakis m<sup>2</sup></b>	0.896	<b>Põrandaküte</b>	sobib
<b>Valik</b>	natur	<b>Kaal kg/m<sup>2</sup></b>	9.6	<b>Pakendis</b>	4 vasaku ja 4 parema käe lauda
<b>Viimistlus</b>	uv-kõvendatud õli	<b>Ühendus</b>	Unifit X		
<b>Toon</b>	hele	<b>Faasitud</b>	4 faasi	<b>Paigaldus</b>	ujuvalt või aluspõrandale liimides
<b>Valikukirjeldus</b>	Lubatud on: toonierinevused, säsiikiired, terved oksad (diameetriga kuni 35 mm), pahteldatud oksad (diameetriga kuni 20 mm), pahteldatud praod (diameetriga kuni 0,5 mm), maltspuit (kuni 1/3 lipi laiusest), ürasekiangud (diameetriga kuni 1 mm).				