



ROBERTA - SUITSUHALL

Tammepuidule iseloomulikud tumedad oksakohad, heledad maltspuidu viilud ning säsiikiired annavad kalasabaparketile rustikaalse iseloomu. Eriline, nano-keramiiliste osakestega matt lakk annab tootele kriimustus- ja kulumiskindluse ning kõva, suure tihedusega puitkiudplaadist vahekiht tõstab lõõgile vastupidavust ning stabiilsust õhuniiskuse muutustele.

Tänu UNIFIT X klikk-ühendusele on kalasabaparketiti võimalik paigaldada nii ujuvalt kui ka aluspõrandale liimituna.

Mõõdud: 12 x 120 x 600 mm , pakis 4 vasaku ja 4 parema käe lauda

TOODE	ROBERTA	Paksus (mm)	12	Tuleklass EN13501-1	Dfl s1
SKU	0708044	Väärispuidukihi paksus (mm)	3	Formaldehüüdi eraldumine EN717-1	E1
EAN	4820226622130	Laius (mm)	120	Soojusjuhtivus EN12667	0.12 ... 0.18 W / (mK)
Puuliik	tamm	Pikkus (mm)	600	Bioloogiline ohuklass	klass 1
Parketi tüüp	kalasaba	Pakis m²	0.576	Põrandaküte	sobib
Valik	rustik	Kaal kg/m²	9.6	Pakendis	4 vasaku ja 4 parema käe lauda
Viimistlus	nano-keramiiliselt tugevdatud matt lakk	Ühendus	Unifit X		
Toon	suitsuhall	Faasitud	4 faasi	Paigaldus	ujuvalt või aluspõrandale liimides
Valikukirjeldus	Lubatud on: toonierinevused, säsiikiired, terved oksad, pahteldatud oksad (diameetriga kuni 1/4 lipi laiusest), pahteldatud praod (diameetriga kuni 5 mm), koor, maltspuit (kuni 1/4 lipi pindalast), üraskiaugud (diameetriga kuni 1mm).				