



SOPHIE - NATURAALNE TAMM

Klassikaliste mõõtudega kalasabaparkett väikeste oksakohtade ning ilmestavate heledamate maltspuidu viilude ning säskiirtega. Eriline, nano-keramiiliste osakestega matt lakk annab tootele kriimustus - ja kulumiskindluse. Kõva, suure tihedusega puitkiudplaadist vahekiht suurendab löögile vastupidavust ning stabiilsust õhuniiskuse muutustele.

Tänu UNIFIT X 5G klikühendusele on kalasabaparketti võimalik paigaldada nii ujuvalt kui ka aluspõrandale liimituna.

Saadaval neljas erinevas värvitoonis - naturaalne tamm, valgendatud tamm, tumepruun ja suitsuhall.

Mõõdud: 12 x 120 x 600 mm , pakis 4 vasaku ja 4 parema käe lauda

| | | | | | |
|------------------------|--|------------------------------------|---------------|---|------------------------------------|
| TOODE | SOPHIE | Paksus (mm) | 12 | Tuleklass EN13501-1 | Dfl s1 |
| SKU | 0708024 | Väärispuidukihi paksus (mm) | 3 | Formaldehüüdi eraldumine EN717-1 | E1 |
| EAN | 4820226620280 | Laius (mm) | 120 | Soojusjuhtivus EN12667 | 0.12 ... 0.18 W / (mK) |
| Puuliik | tamm | Pikkus (mm) | 600 | Bioloogiline ohuklass | klass 1 |
| Parketi tüüp | kalasaba | Pakis m² | 0.576 | Põrandaküte | sobib |
| Valik | natur | Kaal kg/m² | 9.6 | Pakendis | 4 vasaku ja 4 parema käe lauda |
| Viimistlus | nano-keramiiliselt tugevdatud matt lakk | Ühendus | Unifit X (5g) | | |
| Toon | naturaalne | Faasitud | 4 faasi | Paigaldus | ujuvalt või aluspõrandale liimides |
| Valikukirjeldus | Lubatud on: toonierinevused, säskiired, terved oksad (diameetriga kuni 35mm), pahteldatud oksad (diameetriga kuni 20mm), pahteldatud praod (diameetriga kuni 0,5mm), maltspuit (kuni 1/3 lipi laiusest), ürasekiirid (diameetriga kuni 1mm). | | | | |