



## SOPHIE - SUITSUHALL

Klassikaliste mõõtudega kalasabaparkett väikeste oksakohtade ning ilmestavate heledamate maltspuidu viilude ning säsiirtega. Eriline, nano-keramilliste osakestega matt lakk annab tootele kriimustus - ja kulumiskindluse. Kõva, suure tihedusega puitkiudplaadist vahekiht suurendab löögile vastupidavust ning stabiilsust õhuniiskuse muutustele.

Tänu UNIFIT X 5G klikühendusele on kalasabaparketti võimalik paigaldada nii ujuvalt kui ka aluspõrandale liimituna.

Saadaval neljas erinevas värvitoonis - naturaalne tamm, valgendatud tamm, tumepruun ja suitsuhall.

Möödud: 12 x 120 x 600 mm , pakis 4 vasaku ja 4 parema käe lauda

<b>TOODE</b>	SOPHIE	<b>Paksus (mm)</b>	12	<b>Tuleklass EN13501-1</b>	Dfl s1
<b>SKU</b>	0708045	<b>Väärispuidukihi paksus (mm)</b>	3	<b>Formaldehüüdi eraldumine EN717-1</b>	E1
<b>EAN</b>		<b>Laius (mm)</b>	120	<b>Soojusjuhtivus EN12667</b>	0.12 ... 0.18 W / (mK)
<b>Puuliik</b>	tamm	<b>Pikkus (mm)</b>	600	<b>Bioloogiline ohuklass</b>	klass 1
<b>Parketi tüüp</b>	kalasaba	<b>Pakis m<sup>2</sup></b>	0.576	<b>Põrandaküte</b>	sobib
<b>Valik</b>	natur	<b>Kaal kg/m<sup>2</sup></b>	9.6	<b>Pakendis</b>	4 vasaku ja 4 parema käe lauda
<b>Viimistlus</b>	nano-keramilliselt tugevdatud matt lakk	<b>Ühendus</b>	Unifit X (5g)		
<b>Toon</b>	suitsuhall	<b>Faasitud</b>	4 faasi	<b>Paigaldus</b>	ujuvalt või aluspõrandale liimides
<b>Valikukirjeldus</b>	Lubatud on: toonierinevused, säsi kiired, terved oksad (diameetriga kuni 35mm), pahteldatud oksad (diameetriga kuni 20mm), pahteldatud praod (diameetriga kuni 0,5mm), maltspuit (kuni 1/3 lipi laiusest), ürasekiidid (diameetriga kuni 1mm).				